PC 50 VIOLAB ELETTRODO + CELLA

Cod. 22.9725.99

Misuratore multiparametro da banco completo di elettrodo 201T, cella conducibilità 2301T e agitatore magnetico modello PC 50 VIOLAB

Descrizione

Multiparametro da banco professionale PC 50 VIOLAB con innovativo display LCD a colori ad alta defi nizione retroilluminato, con possibilità di regolazione della luminosità. Completo di elettrodo XS 201 T e cella di conducibilità 2301T (C=1)entrambi con sensore di temperatura integrato.

Caratteristiche tecniche:

- Possibilità di selezionare i parametri che si desidera visualizzare a display.
- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fi no a 3 punti e 2 punti defi niti dall'utente.
- Taratura automatica ORP su 1 punto.
- Indicazione con icone dei valori tarati.
- Taratura automatica della conducibilità fi no a 5 punti (84; 147; 1413 µS e 12,88; 111,8 mS) ed un punto definito dall'utente.
- Cambio scala automatico, temperatura di riferimento selezionabile (15…30 °C) e costante di cella selezionabile (C= 0,1; 1; 10)
- Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.
- Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.

Forniti nella confezione:
Stativo porta elettrodi, soluzioni tampone di pH e conducibilità, alimentatore e istruzioni per l'uso.

Dati Tecnici

pH	0÷14,00
Conducibilità	0,00÷200 mS
TDS	0,1 mg/l÷200g/l

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461

Temperatura (° C)	0,0÷100,0
Compensazione temperatura (° C)	0÷80
Calibrazione	GPL con data e ora
ORP	1 punto475 mV
Salinità	-
ISE	-
O2	-
Dimensioni (LxPxH mm)	160 x 140 x 45
Peso (kg)	0,380
Alimentazione	AC/DC adattatore 5V / 1000mA

Accessori/Correlati

08.4032.83	DIGITALI DHS T-BNC ELETTRODI DIGITALI DHS CORPO IN VETRO CAVO FISSO BNC T-BNC DHS
08.3942.83	XS Sensor Standard S7 Elettrodo pH combinato testa a vite S7
08.3944.83	XS SENSOR POLYMER S7 Elettrodo di pH combinato, testa a vite S7
08.4031.83	DIGITALI DHS 201 T ELETTRODI DIGITALI DHS CORPO IN PLASTICA CAVO FISSO BNC 201 T
08.1840.00	CAVO PER ELETTRODI Cavi di collegamento con spina BNC
23.A007.41	2301T/5 Cella standard C=1 con sensore di temperatura incorporato, corpo in epoxy, cavo da 5 m, campo 10µs÷200 mS.
23.A007.36	VP1 Cella in vetro platino C=1, cavo fisso 1 m con BNC, campo 10µs÷10 mS.
23.A007.38	VPT01 Cella in acciaio/PVC C=0,1 con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso 1 m, BNC-RCA. Campo 0,1µs÷1 mS.
23.A007.39	VPT10 Cella in vetro platino C=10, con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso 1 m, BNC-RCA. Campo 100µs÷200 mS.
23.A007.40	VPT10H Cella in vetro platino C=10, con sensore di tempeartura incorporato, cavo fisso 1 m BNC-Cinch. Campo 100µs÷500 mS. Per XS COND 80.
23.A007.37	50003352 Cella in vetro platino C=1, con sensore di temperatura incorporato.

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461