# COND 8+ BASIC

Cod. 22.A001.29

COND 8+ BASIC Conduttimetro da banco completo di cella 2301T senza agitatore

## Descrizione

Caratteristiche:

- Calibrazione automatica da 1 a 4 punti, tra 4 valori standard di conducibilità.
- Richiamo e stampa dei dati di calibrazione.
- Cambio scala automatico, compensazione automatica e manuale della temperatura (0÷100ºC).
- Temperatura di riferimento (15÷30ºC).
- Coefficiente di temperatura lineare (0,00÷10,00%).
- Tecnologia cella a 2 anelli con scelta e indicazione della costante (0.1 - 1.0 - 10).
- Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura.
- Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico, "Fermo-lettura", indicazione della stabilità, messaggi di auto-diagnosi.
- Password numerica per la protezione dei dati salvati e la gestione della calibrazione.
- Data logger fino a 1000 dati in GLP con possibilità di stampa a scarico dati a PC.
- Menu di Setup multilingua (Ita – Eng – Deu – Fra – Esp – Por).
- Uscita USB per collegamento tastiera esterna e PC.
- Porta RS232 per collegamento stampante.

COND 8 BASIC include cella di conducibilità 2301T, standard conducibilità 1413 µS e 12,88 mS, stativo porta cella con base, alimentatore ed accessori. Senza agitatore.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Scala EC** | 0,00÷500 mS |
| **Risoluzione EC** | scala automatica |
| **Accuratezza (%)** | ±1% fondo scala |
| **Compensazione temperatura (° C)** | Manuale o automatica 0÷100 |
| **Calibrazione** | Sì con data e ora |
| **Indicazione dello stato elettrodo** | Sì con icona e grafico |
| **Temperatura (° C)** | 15÷30 |
| **Display** | TFT a colori 4,3" |
| **Connessioni** | 2xUSB(PC-Tastiera)-RS232 (Stampante) |
| **Dimensioni (LxPxH mm)** | 165 x 195 x 68 |
| **Peso (mg/cm2)** | 1,05 |
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | -/-/- (12 Vdc con adattatore)/1000mA |

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461