PIPETMAN® P2

Cod. 09.7545.99

Micropipetta Gilson volume variabile 0,2÷2 µl modello PIPETMAN® P2 con espulsore in metallo

Descrizione

PIPETMAN®, riconosciuto come lo standard di pipettaggio per la sua affidabilità e durata comprovata, è una pipetta a spostamento d'aria completamente regolabile che utilizza puntali monouso.

Caratteristiche:

- Combina accuratezza, precisione e durata leggendarie con facilità di pipettaggio e manipolazione.
- Sono disponibili in un'ampia gamma di volumi con forze di pipettaggio ridotte per ore di pipettaggio confortevole.
- Otto modelli a canale singolo coprono una gamma di volumi da 0,2 µL a 10 mL.
- Accurate e precise, le pipette a spostamento d'aria PIPETMAN® sono riconosciute come uno degli standard mondiali.
- Realizzate in PVDF e acciaio inossidabile, PIPETMAN offrono una durata eccezionale.
- Costruita per durare, è la soluzione economica per anni di pipettaggio.
- La pulizia e la manutenzione ordinaria sono tutto ciò che è necessario per mantenere PIPETMAN in ottime condizioni per anni.

Il design PIPETMAN consente un facile accesso alle parti riparabili dall'utente, insieme a un portapuntali ed espulsore completamente autoclavabili.

Dati Tecnici

Modello	P2
Volume min÷max (µl)	0,2÷2

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Volume min÷max (µl)
09.7545.99	PIPETMAN® P2	P2	0,2÷2
09.7546.99	PIPETMAN® P10	P10	1÷10
09.7547.99	PIPETMAN® P20	P20	2÷20
09.7294.99	PIPETMAN® P100	P100	10÷100
09.7216.99	PIPETMAN® P200	P200	20÷200
09.7217.99	PIPETMAN® P1000	P1000	100÷1000
09.7218.99	PIPETMAN® P5000	P5000	500÷5000
09.7540.99	PIPETMAN® P10	P10	1000÷10000

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461