ZE

Cod. 22.3150.70



Forno a muffola modello ZE

Descrizione

Forno a muffola da banco serie ZE 1100°C che trova applicazione nei laboratori chimici, di ricerca, industriali, scolastici per uso universale.

Carpenteria metallica costituita in robusta lamiera acciaiosa finemente verniciata.
L'isolamento termico è ottenuto in fibra ceramica onde ottenere un veloce riscaldamento ed un limitato consumo energetico.
Muffola riscaldante in gettata unica di materiale alluminoso e cordielitico per sopperire agli sbalzi termici, sfilabile dal retro del forno.
Resistori in lega speciale di KANTHAL A1 shermati con carico superficiale molto ridotto e sovradimensionati per garantire una lunga durata.
Porta a bandiera con cuneo di pressione e dispositivo di arresto dell' alimentazione elettrica alla sua apertura, che consente all'operatore, durante il carico e scarico della muffola, di agire con la massima sicurezza .
Termocoppia protetta con guaina in ceramica.
Scarico posteriore dei fumi a tiraggio naturale.
Gruppo di comando e di controllo posti nella parte inferiore del forno in posizione protetta. Il gruppo di comando è corredato da un regolatore a microprocessore Gefran a doppio display avente dispositivo di sovratemperatura, interruttore generale, spia di segnalazione e magnetotermico di protezione.

Dati Tecnici

Temperatura massima (° C)	1100
Volume (l)	-
Dimensioni interne (LxPxH mm)	145x250x100
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	400x580x540
Peso (kg)	40

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50-60/2300

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni interne (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.3130.70	ZA	210x320x145	500x650x650	83	220/50-60/3900
22.3135.70	ZB	210x280x145	500x650x650	83	220/50-60/3600
22.3150.70	ZE	145x250x100	400x580x540	40	220/50-60/2300
22.3145.70	Z-300	145x300x100	500x650x650	83	220/50-60/3000

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461