VL-215.L

Cod. 22.3865.92



Lampada UV VILBER LOURMAT modello VL-215.L

Descrizione

Lampada UV elegante e ad alta efficienza, 365 nm tubi 2x15W.

Esterno in alluminio anodizzato. Filtro "long life" progettato per trasmettere specifici raggi ultravioletti e assorbire la maggior parte della luce visibile prodotta dai tubi UV; garantisce la massima trasmissione UV su tutta la superficie.

Il catarifrangente ottico lucido Ondulex®, posto dietro i tubi, riflette il massimo di luce UV all'esterno, garantendo un altissimo rendimento.

Facile da maneggiare; stativi e maniglie ne aumentano la versatilità.

Caratteristiche:

Banda a lunghezza d'onda lunga: UV-A, "black light" o "wood light".

Si estende da 320 a 380 nm con un picco di energia a 365 nm.

Le principali applicazioni sono rivelazione o visualizzazione in fluorescenza, dermatologia.

Dati Tecnici

Lunghezza d'onda (nm)	365
Numero di tubi e potenza	2 da 15W
Intensità massima a 15 cm (µW/cm2)	2300
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	140x505x100

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461

Peso (kg)	-
Tubo di ricambio	T-15.L

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza d'onda (nm)	Numero di tubi e potenza	Intensitàmassimaa 15 cm (µW/cm2)	Dimensioniesterne (LxPxH mm)	Tubo di ricambio
22.3855.92	VL-6.L	365	1 da 6W	700	85x276x60	T-6.L
22.3865.92	VL-215.L	365	2 da 15W	2300	140x505x100	T-15.L
22.3875.92	VL-215.M	312	2 da 15W	3000	140x505x100	T-15.M
22.3885.92	VL-6.C	254	1 da 6W	710	85x276x60	T-6.C
22.3895.92	VL-215.C	254	2 da 15W	1780	140x505x100	T-15.C

Accessori/Correlati

23.3240.92	SVL-30 Supporto da tavolo, per le serie VL-115/VL-215.
23.3126.92	T-15.L Tubo di ricambio UV, 365 nm, 15 W.

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461