# BO-D24

Cod. 22.1625.27



Bagno ad olio modello BO-D 24

## Descrizione

Bagni termostatici ad olio circolari ad anelli concentrici a doppia parete per garantire miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante. Capacità della vasca da 3 a 13 litri. Dotati di due maniglie per il trasporto.

Vasca interna in lamiera d'acciaio inox 18/8, stampata in unico pezzo senza saldature e guarnizioni, è fornita di rubinetto di scarico per facilitare il travaso dei liquidi.

Custodia esterna in robusta lamiera d'acciaio inox 18/8 con coibentazioneto di lana di roccia tra custodia e vasca.

Riscaldamento con resistenze elettriche fissate sotto sotto la superficie della vasca.

Preselezione elettronica digitale della temperatura tramite microprocessore ad azione PID; sonda Pt100 per il controllo della temperatura con un secondo termostato di sicurezza che entra in funzione al superamento del valore impostato di 5° C.

Classe di sicurezza 3.1, classe di protezione IP 42.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Temperatura (° C)** | +5 T ambiente ÷ +350 |
| **Precisione (° C)** | ± 1 |
| **Capacità della vasca (l)** | 6 |
| **Dimensioni interne (Ø x H mm)** | 200x150 |
| **Dimensioni esterne (Ø x H mm)** | 305x290 |
| **Peso (kg)** | 5,8 |

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461

| | |
|---|---|
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | 220/50/1000 |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Capacità della vasca (l) | Dimensioni interne (Ø x H mm) | Dimensioniesterne (Ø x H mm) | Peso (kg) | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1625.27 | BO-D24 | 6 | 200x150 | 305x290 | 5,8 | 220/50/1000 |
| 22.1630.27 | BO-D30 | 13 | 270x200 | 390x340 | 9,4 | 230/50/1400 |

## Accessori/Correlati

| | |
|---|---|
| **23.0549.27** | 610.1010.24<br>Coperchio in acciaio inox ad anelli concentrici per bagni BM4 e BO-D24. |
| **23.7567.99** | OLIO<br>Olio siliconico CST confezione da litri 1 |
| **23.7568.99** | OLIO<br>Olio siliconico CST fusto da 5 litri |
| **23.7569.99** | OLIO<br>Olio siliconico CST fusto da 25 litri |

©2024 BIOCLASS s.r.l. - P.I.: 01739430476 - R.E.A. di Pistoia n. 175461