



UN 55

Cod. 22.8237.99

Stufa a convezione naturale display singolo MEMMERT modello UN 55

Descrizione

La stufa a convezione naturale d'aria modello UN 55 a display singolo è adatta per applicazioni universali in laboratorio

- Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura.
- Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi).
- Funzione di setpointWAIT il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura.
- E' dotata di display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione.
- Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore.
- Sistema di regolazione PID a doppia protezione di sovratemperatura e 1 sensore di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili.
- Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili.
- Doppio dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico e meccanico in accordo alle DIN 12 880 con allarme acustici e visivi.
- Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso.
- Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione.
- · Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.

Dati Tecnici

Volume (I)	53		
Campo di temperatura (° C)	+5 sopra ambiente÷+300		
Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C)	±0,5 a 160°C		
Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C)	±3,5 a 160°C		
Risoluzione del display (° C)	0,1 fino a 99,9 - 0,5 al di sopra - 0,1 per valore attuale		



Classe di sicurezza	1 (3.1 con accessorio A6)
Timer	Sì
Interfacce	Ethernet
Numero di ripiani in dotazione	1/4
Dimensioni interne (LxPxH mm)	400x330x400
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	585x514x787
Peso (kg)	55
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/2000

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (I)	Precisione: variazionedi temperatura nel tempo (° C)	Uniformità: variazionedi temperatura nello spazio (° C)	Numero di ripiani in dotazione	Dimensioni interne (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazion e/Consumo (V/Hz/W)
22.8233.99	UN 30	32	±0,5 a 160°C	±3,0 a 160°C	1/3	400x250x320	585x434x707	44	220/50/1600
22.8237.99	UN 55	53	±0,5 a 160°C	±3,5 a 160°C	1/4	400x330x400	585x514x787	55	230/50/2000
22.8241.99	UN 75	74	±0,6 a 160°C	±4,0 a 160°C	2/6	400x330x560	585x514x947	64	230/50/2500
22.8245.99	UN 110	108	±0,5 a 160°C	±3,0 a 160°C	2/5	560x400x480	745x584x867	72	230/50/2800
22.8249.99	UN 160	161	±0,5 a 160°C	±4,2 a 160°C	2/8	560x400x720	745x584x110 7	80	230/50/3200
22.8253.99	UN 260	256	±0,5 a 160°C	±3,0 a 160°C	2/9	640x500x800	824x684x118 6	96	230/50/3400
22.8257.99	UN 450 con ruote	449	±0,5 a 160°C	±4,0 a 160°C	2/8	1040x600x72 0	1224x784x12 47	160	400/50/5800
22.8261.99	UN 750 con ruote	749	±1,0 a 160°C	±4,5 a 160°C	2/14	1040x600x12 00	1224x784x17 26	192	400/50/7000

Accessori/Correlati

23.8651.99	UN55E20164 Ripiano grigliato supplementare in acciaio inox per stufa UN 55
23.8652.99	UN55B0 Portavetro quadruplo strato isolante per UN 55
23.A013.72	UN55F2 Foro d'ingresso diametro 23 mm, lato destro al centro per stufa modello UN55