

MPW 352R

Cod. 22.8493.99

Centrifuga refrigerata da banco per usi generali MPW modello MPW352R



Descrizione

MPW 352R è una centrifuga refrigerata da laboratorio. La sua struttura garantisce un servizio facile, un lavoro sicuro e vasta gamma di applicazioni in laboratori medici, biochimici, industriali e di altri laboratori.

I vantaggi utilizzando tale strumento sono notevoli:

- Durevole, esente da manutenzione, motore ad induzione privo di spazzole.
- Display LCD.
- Controllo a microprocessore della velocità e del tempo per un'alta ripetibilità dei risultati.
- 99 programmi operativi.
- 10 curve di accelerazione e decelerazione.
- Tasto di accelerazione veloce (short spinning) e stop veloce.
- Efficace sistema di condotti di ventilazione.
- Pulsante di selezione rapida per brevi giri.
- Programma di interruzione centrifugazione.
- Porta seriale RS232.
- Programma di raffreddamento dopo la centrifugazione.
- Stabilizzazione di temperatura.
- Camera in acciaio inox.

La sicurezza è garantita da:

- Dispositivo di blocco del coperchio in marcia.
- Riconoscimento automatico dei rotori.
- Allarme acustico/visivo coperchio aperto.
- Controllo generale all'accensione, con segnalazione di guasti.
- Monitoraggio e salvataggio dei parametri di funzionamento tramite PC o direttamente dalla stampante termica con la porta seriale.
- Prodotto secondo le normative nazionali e internazionali di sicurezza EN-61010-1 e EN-61010-2-020.

Dati Tecnici

Capacità massima (ml)	1000
Velocità massima (rpm)	18000
Massima accelerazione (RCF _{xg})	30065
Refrigerazione (° C)	-20÷+40
Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)	443x695x380
Rumorosità (dB-A)	-
Timer	0÷99 h 59 min 59 sec
Peso (kg)	64,8
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/980

Accessori/Correlati

23.8207.99	11199 Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette da 2/1,5 ml, completo di coperchio ermetico.
23.8216.99	11213C/A Rotore ad angolo fisso 8 posti per provette da 50 ml con adattatori con coperchi PC 17151 per provette 50ml Falcon® e riduttori 14248 - angolo 30°
23.8938.99	11213C/B Rotore ad angolo fisso per provettoni da 8x50 ml con adattatori 13276 per provette 50ml Falcon® e riduttori 14035, 14036, 14043, 14071, 14089, 14248 - angolo 30°
23.7855.99	11457 Rotore ad angolo fisso a 6 posti per provette Falcon® 50 ml con coperchio ermetico max RPM 10000.
23.2026.00	11461 Rotore ad angolo fisso a 24 posti per provette da 2/1,5 ml, completo di coperchio ermetico.
23.8211.99	11469 Rotore ad angolo fisso per 6 provette Nalgene 50 ml completo di coperchio ermetico.
23.8809.99	13437 Adattatore rotondo per bottiglie da 200 ml e riduttori 1404, 14113, 14441, 14450 (diametro 56,5 mm)
23.8807.99	14017 Adattatore rotondo per bottiglie da 250 ml con coperchio 17179 per riduttori 14151, 14160
23.8805.99	14084 Adattatori per provette da 0,5 ml (diametro 8,0 mm)
23.8795.99	14089 Riduttori per provette Falcon da 15 ml (diametro 17 mm)
23.8804.99	14133 Adattatori per provette da 0,2 ml (diametro 6,2 mm).
23.8808.99	14441 Riduttori per 12 provette da 7 ml (diametro 12,1 mm e altezza 100 mm).
23.8578.99	11718C Rotore ad angolo fisso a 4 posti per provette 100 ml con adattatori 13179.
23.8209.99	11746C Rotore angolare a 6 posti completo di portaprovette 13276 per provette tipo Falcon ml 50 max RPM 6000.
23.8270.99	12436 Rotore basculante a 4 posti per provette da 200 ml per adattatori 13042,13045,13437,13438,13593e 13044.

23.8869.99	13044C Porta adattatori a quattro posti per provette Falcon® da ml 15 con adattatori 13080
23.8871.99	14192C Portaprovette per tubi da 50 ml (diametro 35 mm e altezza 100 mm).
23.8866.99	13042 Adattatori rotondi per provette Falcon® 2x50 (Ø30x120mm)