

C-MAG HS 7 Digital

Cod. 22.8543.99

Agitatore magnetico riscaldante IKA modello C-MAG HS 7 Digital



Descrizione

Agitatore magnetico IKA con riscaldamento e piastra in ceramica che offre eccellente resistenza chimica.

Caratteristiche:

- Motore potente per agitare fino a 10 litri di acqua.
- Display LCD per l'indicazione della temperatura attuale e impostata, con risoluzione di 0,1° K
- Connessione diretta a sonde di temperatura tipo PT 1000 per un preciso controllo della temperatura fino a $\pm 0,5^\circ$ K.
- 3 modalità operative: standard, sicura, e con protezione regolabile.
- Circuito di sicurezza fissato a 550° C.
- Indicatori di piastra calda con segnalazione di pericolo di ustioni.
- Pannello di controllo in rilievo contro il pericolo di perdite di liquido.

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	100÷1500
Volume trattabile (l)	10
Temperatura massima (° C)	500
Dimensioni piastra (Ø mm)	180x180
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	215x330x105
Classe di protezione	IP 21
Peso (kg)	5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50 /1020

Varianti

Codice	Prodotto	Volume trattabile (l)	Dimensioni piastra (Ø mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.8542.99	C-MAG HS 4 Digital	5	100x100	150x260x105	3	230 /50/270
22.8543.99	C-MAG HS 7 Digital	10	180x180	215x330x105	5	230/50 /1020
22.8544.99	C-MAG HS10 Digital IKAMAG®	15	260x260	300x415x105	6	230/50 /1520

Accessori/Correlati

23.0005.82	H 16 V Asta di supporto in acciaio inox Ø mm 10 h. 400 mm
23.0003.82	H 38 Asta di sostegno per i termometri elettronici a contatto ETS-D5 o ETS-D6
23.0007.82	H 44 Morsetto per il fissaggio dell'asta H 38 all'asta H 16 V.