

PS 200/2000.R2

Cod. 22.8629.99

Bilancia tecnica 200/2000 g, precisione 1/10 mg, calibrazione interna pesata
RADWAG modello PS 200/2000.R2



Descrizione

Le bilance della serie PS R2 presentano un nuovo display LCD di facile lettura con una più chiara presentazione dei risultati di pesata. Inoltre, il display è dotato di una linea di testo aggiuntiva per la visualizzazione di informazioni, messaggi aggiuntivi e dati quali il nome del prodotto o il valore della tara.

La precisione e l'accuratezza vengono garantite automaticamente mediante calibrazione interna, che tiene anche in considerazione le variazioni di temperature e dei flussi di lavoro.

Altre caratteristiche:

Facile accesso alle funzioni principali e agli archivi mediante tasti di navigazione dedicati, posti sul display. Possibilità di personalizzare fino a 4 tasti funzione.

Porte di comunicazione: 2 seriali tipo RS 232, 2 USB (una di tipo A, una di tipo B)

Possibilità di esportazione/importazione di dati e archivi direttamente su/da pen-drive USB.

Alloggiamento in plastica e piatto di pesata in acciaio inossidabile.

Possibilità di effettuare pesate sotto bilancia

Sistema di informazioni basato su cinque tipi di archivio: utente, fino a 10; prodotti, fino a 1000 nomi; per pesate, fino a 100000 valori; tare, fino a 10 diverse, memoria ALIBI, non cancellabile, fino a 100000 valori.

Modulo opzionale per le connessioni Wi-Fi.

Funzioni:

- Contapezzi.
- Determinazione di densità.
- Pesate percentuali.
- Pesate di verifica.
- Dosaggio.
- Pesata di animali vivi.
- Statistiche.
- Pesate totali.
- Pesate sotto bilancia.

Dati Tecnici

Portata (g)	200 / 2000
Precisione (mg)	1 / 10
Sensibilità (mg)	20
Calibrazione	interna (automatica)
Dimensione piatto (LxP mm)	128 x 128
Ripetibilità (mg)	1 / 10
Linearità (mg)	±2 / ±20
Dimensione (LxPxH mm)	208 x 333 x 100
Peso (kg)	3,9
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	110-230/50-60/ -
Interfacce	2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione)

Varianti

Codice	Prodotto	Portata (g)	Precisione (mg)	Sensibilità (mg)	Dimensione piatto (LxP mm)	Ripetibilità (mg)	Linearità(mg)	Dimensione (LxPxH mm)	Peso (kg)
22.8630.99	PS 210.R2	210	1	20	128 x 128	1	±2	208 x 333 x 100	3,7
22.8631.99	PS 360.R2	360	1	20	128 x 128	1	±2	208 x 333 x 100	3,7
22.8632.99	PS 600.R2	600	1	20	128 x 128	1,5	±3	206 x 333 x 100	3,9
22.8633.99	PS 750.R2	750	1	20	128 x 128	1,5	±3	206 x 333 x 100	3,9
22.8634.99	PS 1000.R2	1000	1	20	128 x 128	1,5	±3	206 x 333 x 100	3,9
22.9930.99	PS 2100.R2.M*	2100	10	500	195 x 195	10	±20	206 x 333 x 100	4,3
22.A000.08	PS 3500.R2.M*	3500	10	500	195 x 195	8	±30	206 x 333 x 100	4,5
22.8638.99	PS 4500.R2.M*	4500	10	500	195 x 195	8	±30	206 x 333 x 107	4,5
22.9451.99	PS 6100.R2.M*	6100	10	500	195 x 195	8	±30	206 x 333 x 107	4,5
22.9421.99	PS 8100.R2.M*	8100	10	500	195 x 195	10	±30	333x206x107	4,5
22.8160.99	PS 10100.R2.M*	10100	10	500	195 x 195	12	±30	333x206x107	4,5
22.8629.99	PS 200/2000.R2	200 / 2000	1 / 10	20	128 x 128	1 / 10	±2 / ±20	208 x 333 x 100	3,9

Accessori/Correlati

23.0104.95	KIT 128 Kit per la determinazione della densità di solidi e liquidi.
23.A017.72	RTP-UEW80 Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80