

AL 100 DUREZZA TOTALE

Cod. 22.3183.14

Fotometro monoparametro AQUALYTIC AL 100 modello Durezza totale



Descrizione

Il fotometro **AL 100** è programmato per un metodo di determinazione e fornisce accurati e riproducibili risultati molto velocemente. Grazie alla comoda valigia e alla sua alimentazione a batteria, PC COMPACT si può usare dovunque: in processo o direttamente sul posto di prelievo. La confezione comprende 100 compresse predosate per ogni parametro (COD escluso).

Compresse predosate AQUALYTIC:

Ogni compressa è singolarmente sigillata in un foglio di alluminio e quindi non esposta alle influenze ambientali.

Fornito in valigia con 4 batterie AAA, flacone portacampione da 25 mm con tappo (adattatore per provette da 16 mm, se richiesto dalla metodica), 100 compresse predosate per ogni tests, scovolino, paletta per agitazione e manuale d'uso.

Dati Tecnici

Parametro	Durezza totale
Scala di misura	50÷500 mg/l

Varianti

Codice	Prodotto	Parametro	Scala di misura
22.3177.14	AL 100 AMMONIACA	Ammoniaca	0,02÷1,0 / 0,2÷10 mg/l
22.3180.14	AL 100 CLORO (KI)	Cloro	5÷200 mg/l
22.3183.14	AL 100 DUREZZA TOTALE	Durezza totale	50÷500 mg/l

22.3170.14	AL 100 CLORURI	Cloruri	0,5÷25 / 5÷250 mg/l
16.0025.00	AL 100 CLORO LIBERO E TOTALE	Cloro libero e totale	0,01÷6 mg/l

Accessori/Correlati

23.2626.14	85156603 Comprese Aqualytic, per Durezza totale - Controllo durezza P. Confezione da 100.
------------	--